



Prüfstelle

Luzerner Verband für Landtechnik

J. Erni, Sennweidstrasse 35, 6276 Hohenrain

Tel. 041 467 39 02

Fax 041 460 49 01

info@lvlt.ch

www.lvlt.ch

Sprühgerät Kuhn

Baujahr 2012

Chassis PM 165 RHX

Letzter Test 31.03.2021

Vignette

Gebühr

LVLt-Mitglied

Kontrolleur

Unterschrift

 ja nein

CHF 90.00

LVLt / J. Erni

Besitzer

Leu AG

Lohnunternehmen

Günikon 56

6276 Hohenrain

1. Kraftübertragung	Gelenkwelle <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Schutzeinrichtung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Andere	Auflagen Nächster Test 2027
2. Pumpe	Leistung l/min 168.0	max. Druck bar 20.0	Druckspeicher bar 3.5	
3. Rührwerk	Art Injektor	Umwälzung vorhanden		
4. Behälter	Volumen l 1000.0	Spülwasser l 100.0	Frischwasser l 20.0	Innenreinigung i.O.
5. Druckregler	Starventil	Gleichdruck	Elektronisch Elektronisch	
6. Manometer	Bereich 0 - 25	Skala 0.2	Genauigkeit 0.0	
7. Leitungen	Leitungsführung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Dichtigkeit <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Nachtropfverhinderung <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	
8. Filter	Saugfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Druckleitungsfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	Düsenfilter <input checked="" type="checkbox"/> i.O. <input type="checkbox"/> nicht i.O.	
9. Gestänge	Düsenabstand cm 50.0	Anzahl Düsen 30	Arbeitsbreite m 15.0	

10. Düsen					Einzeldüse				
					Nennwert		Prüfwert		Abweichung
Gang	Drehzahl	km/h	l/ha	Hersteller / Düsentyp	l/min	bar	Ø l/min	bar	+/- 10%
GPS		6.5	200.0	Lechler -03 blau	1.08	2.5	1.08	2.5	<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 0.97 - 1.19
		6.5	250.0	Lechler -03 blau	1.35	3.9			<input checked="" type="checkbox"/> i.O. 1.22 - 1.49
									<input type="checkbox"/> i.O.
									<input type="checkbox"/> i.O.
11. Querverteilung	Abweichung +/- 20%				<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	Variationskoeffizient max. 10%		<input checked="" type="checkbox"/> i.O.	

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

Bemerkungen

Abdriftminderung Düsen nach DZV SR 910.13;
 Lechler IDKT120-03 POM blau; bis 2.0 Bar = 2 Pt. / 2.1-3.0 = 1 Pt. / 3.1- 4.1 Bar = 0.5 Pt.
 Lechler ID3 120-03 POM blau; bis 3.0 Bar = 2 Pt. / 3.1-4.1 Bar = 1 Pt. / 4.2-8.3 Bar = 0.5 Pt

Zusatzaufwand CHF

Der Feldspritzentest entbindet den Anwender nicht von der Sorgfaltspflicht (Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung ChemRRV) und von der kulturabhängigen Geräteeinstellung